

Delock Profesjonalny mikrofon podcastu komputerowego ze złączem XLR i 3 pinowym męskim stereo jack + adapter w kablu do smartfona i tabletu

Opis

Profesjonalny mikrofon kondensatorowy Delock może być wykorzystywany do wysokiej jakości transmisji głosu.

Optymalne nagrania

Mikrofon ma wysokiej jakości kondensator 16 mm i kardiodalną charakterystykę kierunkową dzięki czemu perfekcyjnie łapie dźwięk. Wysoka moc i niski poziom szumu własnego oraz precyzyjne działanie pozwala na nagrywanie najdelikatniejszych dźwięków.

Dobry wiatrochron

Dzięki wiatrochronowi, jakość nagrywania jest optymalizowana. Irytujący hałas wiatru jest odfiltrowany.

Aplikacja wielofunkcyjna

Można podłączyć do dowolnego PC lub laptopa przez odłączany XLR do 3 pinowego kabla stereo jack. Zawarty 4 pinowy adapter Y również pozwala na połączenie do tableta lub smartfona.

Stabilna, nieślizgająca się podstawa

Metalowa podstawa z podkładkami gumowymi zapewnia stabilność na stole. Statyw mikrofonu może być regulowany w zakresie 180°. Podstawa jest łatwa do zwinięcia i transportu jeśli trzeba.



Numer artykułu 66640

EAN: 4043619666409

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x XLR męski
- Kabel:
 - 1 x XLR żeńskie >
 - 1 x 3-pinowe, stereofoniczny jack męski 3,5 mm
- Adapter Y:
 - 1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack męskie (Standard CTIA) >
 - 1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo do mikrofonu 3,5 mm typu jack

- 1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo słuchawkowe 3,5 mm typu jack
- Kierunkowość: jednokierunkowy
- Czułość: -38 dB +/- 3 dB
- Zakres częstotliwości: 30 Hz - 16 kHz
- Stosunek sygnału do szumu (SNR): ok. 70 dB
- Self-Noise: max. 16 dBA
- Poziom ciśnienia dźwięku (SPL): max. 120 dB
- Długość kabla: ok. 2,5 m
- Kolor: czarny
- Napięcie: 1,5 V


Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo stereofoniczne 3,5 mm

Zawartość opakowania

- Mikrofon XLR
- XLR do kabel stereo jack
- kabel z adapterem Y
- Osłonka
- Statyw mikrofonu
- Statyw stołowy

Zdjęcia



Interface

złącze :	1 x XLR męski
Złącze 1:	1 x XLR żeńskie
Złącze 2:	1 x 3-pinowy, stereofoniczny jack męski 3,5 mm

Technical characteristics

Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Napięcie:	1,5 V
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Stosunek sygnału do szumu (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Materiał obudowy:	metal
Długość kabla:	2,5 m
Kolor:	czarny