

# Professionell datormikrofon för podcast med XLR-anslutning och 3-poligt stereojack hane + adapterkabel för smarttelefon och surfplatta

## Beskrivning

Professionell kondensatormikrofon från Delock som kan användas för högkvalitativa ljudupptagningar och -inspelningar.

### Optimala inspelningar

Mikrofonen har ett högkvalitativt 16 mm kondensatorchip och ett kardioidpolarmönster (enkelriktad) och passar därför perfekt för ljudupptagning. Tack vare hög effekt, lågt självstörande ljud och exakt prestanda spelas även de finaste ljuden in med kristallklar kvalitet.

### Bra vindskydd

Tack vare det medföljande vindskyddet kan inspelningskvaliteten optimeras ytterligare. Störande vindljud filtreras bort optimalt.

### Multifunktionell användning

Den kan anslutas till valfri PC eller bärbar dator via det löstagbara XLR till 3-pol stereojacket. Med den medföljande 4-poliga Y-adaptorn kan den även anslutas till en surfplatta eller smarttelefon.

### Stabilt och halkfritt stativ

Metallstativ med gummitfötter säkerställer att mikrofonen står stabilt på bordet. Mikrofonhållaren kan justeras med 180° vinkel efter behov. Bordsstativet kan enkelt vikas ihop och transporteras vid behov.



## Specifikationer

- Anslutning: 1 x XLR hane
- Kabel:
  - 1 x XLR hona >
  - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hane
- Y-adapter:
  - 1 x 3,5 mm 4 stift stereouttag hane (CTIA-standard) >
  - 1 x 3,5 mm 3-stifts stereokontakt (hona) för mikrofonen
  - 1 x 3,5 mm 3-stifts stereokontakt (hona) för hörlurar
- Direktivitet: enkelriktad
- Känslighet: -38 dB +/- 3 dB
- Frekvensområde: 30 Hz - 16 kHz
- Signalbrusförhållande (SNR): ca. 70 dB
- Egenbrus: max. 16 dBA
- Ljudtrycksnivå (SPL): max. 120 dB
- Kabellängd: ca 2,5 m
- Färg: svart
- Spänning: 1,5 V

## Systemkrav

- En ledig stereokontakt 3,5 mm

## Paketets innehåll

- XLR-mikrofon
- XLR till stereojackkabel
- Y-adapterkabel
- Vindskydd

## Artikelnummer 66640


EAN: 4043619666409

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

- Mikrofonhållare
- Bordsstativ

### Bilder





Interface	
kontakt:	1 x XLR Male
Kontakt 1:	1 x XLR female
Kontakt 2:	3,5 mm 3 stift stereoljudkontakt, hane
Technical characteristics	
Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Spänning:	1,5 V
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Signalbrusförhållande (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional
Physical characteristics	
Höljets material:	metall
Kabellängd:	2.5 m
Färg:	svart