
# Delock Cabezal de 20 pines, densidad 2,54 mm, 1 hilera, recto, 5 piezas

## Descripción

Estos cabezales de pines Delock se pueden usar en los circuitos impresos para crear una conexión entre las placas individuales.




5 x

**Número de elemento 66693**

EAN: 4043619666935

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Número de pines: 20
- Distancia entre ejes: 2,54 mm
- Resistencia de contacto: 20 mΩ
- Resistencia de aislamiento: 1000 MΩ / min.
- Tensión de resistencia: 500 V AC / DC
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C
- Temperatura de procesamiento: 230 °C (30 - 60 segundos)
- Contactos bañados en oro
- Material de la cabecera: poliéster UL 94V-0
- Color: negro
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 50,8 x 11,5 x 2,5 mm

## Contenido del paquete

- 5 x cabezal de pines

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 105 °C |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Distancia entre ejes: | 2,54 mm |
| Material: | poliéster |
| Longitud: | 50,8 mm |
| Width: | 11,5 mm |
| Height: | 2,5 mm |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.