Delock D-Sub HD 44 broches à sertir, métal, 2 pièces

Description

Ce connecteur D-Sub HD (High Density) de Delock est approprié pour le montage de câble. Des trous traversants à l'arrière servent à insérer l'insertion pour le sertissage.

N° produit 66714

EAN: 4043619667147

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x D-Sub HD à 44 broches mâle (3 rangées)
  44 x trous traversants pour les contacts à sertir
- Jauge de câble : 28 - 20 AWG
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Matière : métal
- Dimensions (LxlxH) : env. 53,0 x 17,5 x 12,5 mm

Contenu de l'emballage

- 2 x 44 broches mâles D-Sub HD à sertir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Image



Dimensions

Item no.	pin	A	B	C
66714	50	47.04	61.06	54.30
66713	26	39.14	33.32	26.50
66714	44	93.04	47.04	40.00

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x D-Sub HD à 44 broches mâle (3 rangées)
Connecteur 2:	44 x trous traversants pour les contacts à sertir

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 - 20 AWG
Matériaux:	métal
Longueur:	53,0 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,5 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.