Delock Contacts à sertir pour D-Sub HD mâle, 40 pièces

Description

Ces contacts à sertir de Delock peuvent être utilisés pour le sertissage de fils et sont appropriés pour des connecteurs à sertir D-Sub HD (High Density).

2 x

N° produit 66732

EAN: 4043619667321

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Pour connecteurs D-Sub HD avec contacts à sertir
- Jauge de câble : 24 - 20 AWG
- Diamètre d'isolation : 1,6 mm
- Diamètre : env. 0,7 mm
- Contacts plaqués or
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C

Contenu de l'emballage

- 40 x contacts à sertir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Conductor gauge:	24 - 20 AWG

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.