# Delock Κουτί συνδέσεων σύσφιξης 120 τεμάχια 50 Ohm με συνδέσμους SMA, SMB και RP-SMA

## Περιγραφή

Αυτό το υψηλής ποιότητας κουτί της Delock περιέχει διάφορους συνδέσμους τεχνολογίας υψηλής συχνότητας για τη σύνδεση εξαρτημάτων.

**Σύνδεσμοι SMA**
Οι σύνδεσμοι SMA χρησιμοποιούνται συχνά στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της επικοινωνίας δεδομένων με μορφή τεχνολογίας κεραίας, αλλά επίσης στο πεδίο του αυτοματισμού.
Χάρη στη βιδωτή κλειδαριά, είναι μηχανικά ισχυρά παρά το μικρό τους μέγεθος.

**Σύνδεσμοι RP-SMA**
Ο RP-SMA, ή αντίστροφος SMA, διαθέτει έναν κοίλο σωλήνα χωρίς μεταλλικό pin, αντίθετα από τον σύνδεσμο SMA.
Ο σύνδεσμος RP-SMA χρησιμοποιείται συχνά για συνδέσεις κεραιών σε συσκευές WLAN.

**Σύνδεσμοι SMB**
Ο σύνδεσμος SMB είναι μικρότερος από τον SMA αλλά χρησιμοποιείται για τις ίδιες εφαρμογές ως ο μεγαλύτερος σύνδεσμος SMA.

**Αρ. προϊόντος 66812**

EAN: 4043619668120

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Χαρακτηριστικά

- Περιεχόμενο:
  10 x SMA αρσενικό για LMR100
  10 x SMA αρσενικό για LMR200
  10 x SMA αρσενικό για LMR400
  10 x SMA θηλυκός για LMR100
  10 x SMA θηλυκός για LMR200
  10 x SMA θηλυκός για RG-174
  10 x SMB αρσενικό για LMR100
  10 x SMB θηλυκός για LMR100
  10 x RP-SMA αρσενικό για RG-174

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

10 x RP-SMA αρσενικό για LMR200
10 x RP-SMA θηλυκός για RG-174
10 x RP-SMA θηλυκός για LMR200

- Υλικό περιβλήματος: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 8 GHz
- Διαστάσεις κουτιού (ΜxΠxΥ): περίπου 265 x 180 x 30 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 120 x σύνδεσμοι σύσφιξης

## Εικόνες

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.