

Delock Cablu USB4™ 40 Gbps coaxial 1,2 m USB PD 3.1 Extended Power Range 240 W

Descriere scurta

Acest cablu USB4™ de la Delock permite conectarea diferitelor dispozitive, cum ar fi telefoane mobile, monitoare, carcase externe și stații de andocare, printr-un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3 al unui PC sau laptop. Cablul acceptă transferul de date USB, precum și DisplayPort și PCI Express.

USB4™ 40 Gbps

Cablul permite rate de transfer de date de până la 40 Gbps la conectarea dispozitivelor compatibile cu USB4™. Desigur, dispozitivele USB 3.2 sau USB 2.0 pot fi, de asemenea, conectate.

Conectarea monitoarelor DisplayPort

Cablul de la Delock acceptă DisplayPort 1.4a, precum și modul alternativ DisplayPort 2.0, permițând conectarea monitoarelor DisplayPort cu o rezoluție a ecranului de până la 8K 60 Hz.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.1) acceptă până la 240 wați

Suport pentru gama de putere extinsă resp. USB Power Delivery 3.1 standard înseamnă că dispozitivele conectate pot fi alimentate cu energie, până la 240 W (48 V / 5 A) este posibil.



1,2 m

Nr. 80009

EAN: 4043619800094

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ tată
 - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ tată
- Cablu certificat USB-IF
- Compatibilitate descendentă USB 3.2, USB 2.0 și Thunderbolt™ 3
- Chipset: Etron E-Marker
- Tip cablu: coaxial
- Grosime cablu:
 - Linia de date 28 AWG
 - Linia de alimentare 23 AWG
- Contacte placate cu aur

- Diametru cablu: ca. 5,2 mm
- Rată de transfer a datelor de până la 40 Gbps
- Rezoluție de afișare de până la 7680 x 4320 la 60 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă HDR10
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.3
- Acceptă protocol PCI Express 3.0
- Acceptă protocol DisplayPort 1.4a
- Acceptă DisplayPort Alt Mode 2.0
- Transfer de date bidirecțional, pe două canale
- Acceptă Extended Power Range (EPR)
- Livrarea sursei USB (USB PD 3.1) acceptă până la 240 wați (48 V / 5 A)
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1,2 m

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Cablu USB4™ 40 Gbps

Imagini



General

Specification:	Thunderbolt™ 3 HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB4 USB Power Delivery 3.1
----------------	---

Interface

Conector 1:	1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ tată
Conector 2:	1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ tată

Technical characteristics

Chipset:	Etron E-Marker
Data transfer rate:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Maximum load:	240 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	48 V

Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Cable diameter:	5.2 mm
Pin finishing:	gold-plated
Conductor gauge:	28 AWG data line 23 AWG power line
Lungime:	1,2 m
Colour:	negru