

Delock USB4™ 40 Gbps-Kabel koaxial 1,2 m USB PD 3.1 Extended Power Range 240 W

Beskrivning

USB4™-kabel från Delock som gör det möjligt att ansluta olika enheter som t.ex. smarttelefoner, skärmar, externa höljen och dockningsstationer, via USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3-porten på en PC eller bärbar dator. Kabeln har stöd för USB-överföring samt DisplayPort och PCI Express-data.

USB4™ 40 Gbps

Kabeln möjliggör dataöverföringshastigheter upp till 40 Gbps när den är ansluten till USB4™-kompatibla enheter. Givetvis kan även USB 3.2 eller USB 2.0-enheter anslutas.

Ansluta DisplayPort-skärmar

Delock-kabeln har stöd för DisplayPort 1.4a samt DisplayPort 2.0 Alternativt läge, vilket gör det möjligt att ansluta DisplayPort-skärmar med en skärmapplösning upp till 8K 60 Hz.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.1) stödjer upp till 240 watt

Stöd för utökat effektområde respektive USB Power Delivery 3.1-standard betyder att anslutna enheter kan strömmatas med effekt upp till 240 W (48 V / 5 A).



Artikelnummer 80009

EAN: 4043619800094

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ hane
 - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ hane
- USB-IF-certifierad kabel
- Bakåtkompatibel till USB 3.2, USB 2.0 och Thunderbolt™ 3
- Kringkretsar: Etron E-Marker
- Kabeltyp: koaxiell
- Sladdstorlek:
 - 28 AWG data
 - 23 AWG ström
- Guldpläterade kontakter

- Kabeldiameter: ca. 5,2 mm
- Dataöverföringshastighet upp till 40 Gbps
- Bildskärmsupplösning upp till 7680 x 4320 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDR10
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Stöder PCI Express 3.0-protokoll
- Stöder DisplayPort 1.4a-protokoll
- Stödjer DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dubbla kanaler, dubbelriktad dataöverföring
- Stödjer Extended Power Range (EPR)
- USB-strömförsörjning (USB PD 3.1) stödjer upp till 240 watt (48 V / 5 A)
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 1,2 m

Systemkrav

- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB4™ 40 Gbps kabel

Bilder



General

Specifikationer:	Thunderbolt™ 3 HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB4 USB Power Delivery 3.1
------------------	---

Interface

Kontakt 1:	1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Etron E-Marker
Dataöverföringshastighet:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Maximum load:	240 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	48 V

Physical characteristics

Cable category:	koaxiell
Kabeldiameter:	5.2 mm
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	28 AWG data 23 AWG ström
Längd:	1,2 m
Färg:	svart