

Delock Καλώδιο M8 3 pin κωδικοποίησης A (A-coded) αρσενικό προς θηλυκό PUR (TPU) 5 μ.

Περιγραφή

Αυτό το βιομηχανικό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M8, π.χ. για έλεγχο μηχανών ή αυτοματισμό.

Σταθερή υποδοχή καλωδίου TPU

Το υλικό της υποδοχής του καλωδίου κάνει το καλώδιο ευέλικτο και σταθερό, κάνοντας το επίσης κατάλληλο για χρήση με μετατοπίσεις μεταφοράς ή τραχιά περιβάλλοντα.

Το καλώδιο είναι ανθεκτικό στα έλαια και στην ακτίνα UV και διαθέτει υψηλές προδιαγραφές για βιομηχανικές εφαρμογές.



Αρ. προϊόντος 80141

EAN: 4043619801411

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x M8 αρσενικό 3 ακίδων με κωδικοποίηση A
 - 1 x M8 θηλυκό 3 ακίδων με κωδικοποίηση A
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Αθωράκιστο
- Καλώδιο από χαλκό
- Μετρητής καλωδίου: 24 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,6 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PUR (TPU)
- Μέγ. αριθμός δεμένων κομματιών: >100
- Ανθεκτικό στην ακτίνα UV
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C ~ 80 °C
- Τάξη προστασίας: IP67
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 5 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη θύρα M8

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης

Εικόνες



General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό M8
Συνδετήρας 2:	1 x M8 female

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-25 °C ~ 85 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
Μήκος:	5 m