Delock Cable M8 de 4 pines con codificación A macho a hembra PUR (TPU) 5 m

Descripción

Este cable Ethernet industrial de Delock puede utilizarse para conectar diversos componentes con conectores M8, por ejemplo, para el control de máquinas o la automatización.

Revestimiento de cable TPU duradero
El material de la cubierta del cable permite que el cable sea flexible y duradero, lo que lo hace adecuado para su uso en cadenas de arrastre y entornos difíciles.

El cable es resistente al aceite y a los rayos UV y cumple con los altos requisitos para aplicaciones industriales.

Número de elemento 80145

EAN: 4043619801459

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x M8 macho 4 pin codificado A
  1 x M8 hembra 4 pin codificado A
- Asignación de pines: 1:1
- Sin apantallar
- Cable de cobre
- Valor normalizado del cable: 24 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5 mm
- Material de la cubierta del cable: PUR (TPU)
- Número máximo de ciclos de plegado: >100
- Resistente a los rayos UV
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ 80 °C
- Clase de protección: IP67
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 5 m

Requisitos del sistema

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Un puerto hembra M8 disponible

Contenido del paquete

- Cable de conexión

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Protection category:	IP67

Interface

Conector 1:	1 x M8 macho
Conector 2 :	1 x M8 female

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-25 °C ~ 85 °C

Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
Longitud:	5 m

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.