

Delock RJ45 Καλώδιο Δικτύου Cat.6A αρσενικό προς αρσενικό με ισχυρό κλείδωμα για βιομηχανική χρήση U/UTP Λεπτό 1 μ. σε λευκό χρώμα

Περιγραφή


Αυτό το καλώδιο δικτύου της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση διαφορετικών συσκευών σε δίκτυο, π.χ. ένα NIC σε ένα πίνακα βυσμάτων ή συνδέσεων.

Λεπτό καλώδιο σύνδεσης

Τα λεπτά καλώδια σύνδεση χαρακτηρίζονται από τη μικρή τους διάμετρο καλωδίου και επιτρέπουν μια εύκαμπτη καλωδίωση που εξοικονομά χώρο μέσα στον θάλαμο δικτύου.

Με ισχυρό κλείστρο

Η ισχυρή υποδοχή RJ45 είναι ιδανική για βιομηχανικές εφαρμογές όπου οι υποδοχές πρέπει να συνδέονται και να αποσυνδέονται τακτικά. Συγκριτικά με τις συμβατικές υποδοχές, η βιομηχανική υποδοχή μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί έως και 2.000 φορές χωρίς να καμφθεί ή να σπάσει το κλείστρο κλεισίματος.



1 m

Αρ. προϊόντος 80359

EAN: 4043619803590

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x αρσενικό RJ45
 - 1 x αρσενικό RJ45
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Εύρος ζώνης: 500 MHz
- U/UTP
- Υποδοχή RJ45 με ισχυρό κλείστρο
- Έως και 2.000 κύκλοι υποδοχής και κάμψης
- Λεπτό
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Επιχρυσωμένες επαφές: 50 μ"
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 3,6 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 60 °C

- Υλικό υποδοχής καλωδίου: LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος: περ. 1 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα RJ45

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο RJ45

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
---------------	---------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό RJ45
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό RJ45

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 60 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG
Υλικό:	LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
Shielding:	U/UTP
Μήκος:	1 m
Χρώμα:	λευκό
Διάμετρος καλωδίου:	3,6 mm