

# Delock M12 Kabel A-kodiert 8 Pin Stecker zu RJ45 Stecker PUR (TPU) 5 m

## Kurzbeschreibung

Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.

## Belastbarer Kabelmantel aus PUR (TPU)

Das Material des Kabelmantels macht das Kabel flexibel und belastbar, damit ist auch die Verwendung in Schleppketten und rauen Umgebungen möglich.

Das Kabel ist öl- und UV-beständig und entspricht den hohen Anforderungen für industrielle Anwendungen.



5 m

**Artikel-Nr. 80424**

EAN: 4043619804245

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x M12 Stecker A-kodiert 8 Pin
  - 1 x RJ45 Stecker
- Schleppkettentauglich
- SF/UTP
- Schirmung: Aluminiumfolie, Geflecht aus verzinnem Kupfer
- Kupferleitung
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 6,8 mm
- Kabelmantelmaterial: PUR (TPU)
- Max. Anzahl Biegezyklen: 10.000.000
- Kleinster Biegeradius:
  - 54,4 mm bei fester Installation
  - 102,0 mm bei flexibler Installation
- Ölbeständig
- UV-beständig
- Entflammbarkeitsklasse: UL 94

- Betriebstemperatur:
  - 25 °C ~ 80 °C bei fester Installation
  - 25 °C ~ 70 °C bei flexibler Installation
- Schutzart: IP67 (M12) / IP20 (RJ45)
- Farbe: grün
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 5 m

---

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie M12 Buchse
- Eine freie RJ45 Buchse


---

## Packungsinhalt

- M12 Kabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Schutzart:  | IP67<br>IP20          |
| Ausführung: | Schleppkettentauglich |

## Schnittstelle

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x M12 Stecker A-kodiert 8 Pin |
| Anschluss 2: | 1 x RJ45 Stecker                |

## Technische Eigenschaften

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Betriebstemperatur: | -25 °C ~ 80 °C |
|---------------------|----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Leitermaterial:        | Kupfer    |
| Leiterquerschnitt:     | 26 AWG    |
| Schirmung:             | SF/UTP    |
| Länge:                 | 5 m       |
| Kleinster Biegeradius: | 54,4 mm   |
| Farbe:                 | grün      |
| Kabelmantelmaterial:   | PUR (TPU) |
| Flammwidrigkeit:       | UL 94     |