

Delock M12 kabel A-kodiran 8 zatični muški - RJ45 muški PUR (TPU) 5 m

Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnike, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

Trajni PUR (TPU) kabelski plašt

Materijal plašta kabela čini ga savitljivim i trajnim te je stoga prikladan za uporabu u povlačnim lancima i zahtjevnim okruženjima.

Kabel je otporan na ulje i UV zrake te ispunjava visoke zahtjeve za industrijske primjene.



5 m

Predmet br. 80424

EAN: 4043619804245

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x M12 muški A-kodiran 8 zatični
 - 1 x RJ45 muški
- Prikladno za povlačne lance
- SF/UTP
- Oklop: aluminijska folija, kositreno bakreno pletivo
- Bakreni vodič
- Presjek kabela: 26 AWG
- Promjer kabela: oko 6,8 mm
- Materijal plašta kabela: PUR (TPU)
- Maks. broj ciklusa savijanja: 10.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
 - 54,4 mm s fiksnom instalacijom
 - 102,0 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na ulje
- Otporno na UV zračenje
- Klasa požara: UL 94
- Radna temperatura:

- 25 °C ~ 80 °C s fiksnom instalacijom
- 25 °C ~ 70 °C s fleksibilnom instalacijom
- Stupanj zaštite: IP67 (M12) / IP20 (RJ45)
- Boja: zeleno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 5 m

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan M12 ženski
- Jedan slobodan RJ45 ženski

Sadržaj pakiranja

- M12 kabel

Slike



General

Protection category:	IP67 IP20
Style:	Prikladno za povlačne lance

Interface

Priključak 1:	1 x M12 muški A-kodiran 8 zatični
Priključak 2:	1 x RJ45 muški

Technical characteristics

Radna temperatura:	-25 °C ~ 80 °C
--------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Duljina:	5 m
Najmanji polumjer savijanja:	54,4 mm
Boja:	zeleno
Cable jacket material:	PUR (TPU)
Safety of Flammability:	UL 94