

Delock Καλώδιο M12 κωδικοποίησης X 8 ακίδων αρσενικό προς RJ45 αρσενικό PUR (TPU) 1 μ.

Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.

????????????? ?????????????? ??????????

Το υψηλής ποιότητας επεξεργασμένο καλώδιο υποστηρίζει έως και 10 εκατομμύρια λυγισμένους κύκλους, γι' αυτό είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε μεταφορές μετατοπίσεις και άλλα σκληρά περιβάλλοντα.

Ανθεκτικό επίστρωμα καλωδίου κατασκευασμένο από PUR (TPU)

Το επίστρωμα καλωδίου κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη (PUR) είναι ανθεκτικό κατά των ελαίων και της υπεριώδους ακτίνας (UV), και έτσι το καλώδιο επίσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για βιομηχανικές εφαρμογές, π.χ. στον τομέα των εργαλείων και του αυτοματισμού.



5 m

Αρ. προϊόντος 80444

EAN: 4043619804443

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά


- Συνδετήρας:
 - 1 x M12 αρσενικό με κωδικοποίηση X 8 ακίδων
 - 1 x αρσενικό RJ45
- Κατάλληλο για μετατοπίσεις μεταφοράς
- SF/UTP
- Θωράκιση: αλουμίνιο, επικασσιτερωμένος χαλκός
- Αγωγός χαλκού
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG (0,129 mm²)
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 6,8 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PUR (TPU)
- Μέγ. αριθμός δεμένων κομματιών: 10.000.000
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:
 - 54,4 χιλ με σταθερή εγκατάσταση
 - 102,0 χιλ. με ευέλικτη εγκατάσταση

- Ανθεκτικό στο λάδι
- Ανθεκτικό στην ακτίνα UV
- Κλάση φλόγας: UL 94
- Θερμοκρασία λειτουργίας:
-25 °C ~ 80 °C με σταθερή εγκατάσταση
-25 °C ~ 70 °C με ευέλικτη εγκατάσταση
- Τάξη προστασίας: IP67 (M12) / IP20 (RJ45)
- Χρώμα: πράσινο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 5 m

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο M12

Εικόνες



General

Protection category:	IP67 IP20
Style:	Κατάλληλο για μετατοπίσεις μεταφοράς

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M12 αρσενικό με κωδικοποίηση X 8 ακίδων
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό RJ45

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-25 °C ~ 80 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Μήκος:	5 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	54,4 mm
Χρώμα:	πράσινο
Cable jacket material:	PUR (TPU)
Safety of Flammability:	UL 94