

Delock Câble USB 2.0 de données et câble de chargement rapide USB Type-C™ mâle à mâle, transparent, PD 3.0, 100 W, 1 m

Description

Ce câble USB de Delock permet de connecter un appareil muni d'un connecteur USB Type-C™ et un laptop ou PC ayant une prise USB Type-C™. La puce E-Marker intégrée est compatible avec la fonction PD 3.0 pour le chargement rapide d'une puissance allant jusqu'à 100 W. Dès que le câble est branché à une alimentation, la LED s'illumine en bleu



Qualité et performances

Visuellement, il est convainquant avec son fin blindage textile et ses connecteurs dans un boîtier transparent. Le fort calibre du fil d'alimentation avec 22 AWG est également compatible à une alimentation stable jusqu'à 5 A.

N° produit 80763

EAN: 4043619807635

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ mâle
 - 1 x USB Type-C™ mâle
- Chipset : E-Marker HUSB332A
- Section de câble :
 - Ligne de données 28 AWG
 - Ligne d'alimentation 21 AWG
- L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts (20 V / 5 A)
- Diamètre du câble : env. 3,8 mm
- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- Câble avec protection textile
- Connecteur avec logement en métal
- Couleur : noir
- Longueur : env. 1 m

Contenu de l'emballage

- Câble USB 2.0

Image



General

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Spécifications techniques: | USB 2.0 USB Type-C™ |
|----------------------------|------------------------|

Interface

| | |
|---------------|--------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x USB 2.0 Type-C™ mâle |
| Connecteur 2: | 1 x USB 2.0 Type-C™ mâle |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|----------|
| Débit de données: | 480 Mbps |
| Maximum current: | 3 A |

Physical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Conductor gauge: | Ligne de données 30 AWG Ligne d'alimentation 21 AWG |
| Longueur: | 1 m |
| Couleur: | noir |