

# Delock Καλώδιο M12 κωδικοποίησης A 8 ακίδων αρσενικό προς θηλυκό PVC 5 μ.

## Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.



### Αρ. προϊόντος 80805

EAN: 4043619808052

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ


## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x M12 αρσενικό με κωδικοποίηση A 8 ακίδων
  - 1 x M12 θηλυκό με κωδικοποίηση A 8 ακίδων
- Προδιαγραφές Cat.5e
- S/FTP
- Θωράκιση: αλουμίνιο, επικασσιτερωμένος χαλκός
- Αγωγός χαλκού
- Μετρητής καλωδίου: 24 AWG (0,205 mm<sup>2</sup>)
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 6 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Προβλεπόμενο ρεύμα: 2 A / 30 V
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C ~ 80 °C
- Τάξη προστασίας: IP67
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 5 m

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο M12

## Εικόνες



## General

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Προδιαγραφές:        | Cat. 5e |
| Protection category: | IP67    |

## Interface

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x M12 αρσενικό με κωδικοποίηση A 8 ακίδων |
| Συνδετήρας 2: | 1 x M12 θηλυκό με κωδικοποίηση A 8 ακίδων   |

## Technical characteristics

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -25 °C ~ 80 °C |
| Maximum current:         | 2 A            |
| Voltage:                 | 30 V           |

## Physical characteristics

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Conductor material:    | χαλκός |
| Conductor gauge:       | 24 AWG |
| Shielding:             | S/FTP  |
| Μήκος:                 | 5 m    |
| Χρώμα:                 | μαύρο  |
| Διάμετρος καλωδίου:    | 6 mm   |
| Cable jacket material: | PVC    |