

# Delock Câble M12 codée A à 8 broches mâle à mâle, PVC, 1 m

## Description

Ce câble Ethernet industriel de Delock peut être utilisé pour connecter divers composants avec des connecteurs M12, par exemple, pour le contrôle ou l'automation d'une machine.



1 m

**N° produit 80806**

EAN: 4043619808069

Pays d'origine: China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x M12 mâle codée A à 8 broches
  - 1 x M12 mâle codée A à 8 broches
- Spécification Cat.5e
- S/FTP
- Blindage : feuille d'aluminium, tresse en cuivre étamé
- Conducteur en cuivre
- Jauge de câble : 24 AWG (0,205 mm<sup>2</sup>)
- Diamètre du câble : env. 6 mm
- Matériau de la gaine de câble : PVC
- Courant nominal : 2 A / 30 V
- Température de fonctionnement : -25 °C ~ 80 °C
- Classe de protection : IP67
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m

## Contenu de l'emballage

- Câble M12

## Image



## General

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Spécifications techniques: | Cat. 5e |
| Protection category:       | IP67    |

## Interface

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x M12 mâle codée A à 8 broches |
| Connecteur 2: | 1 x M12 mâle codée A à 8 broches |

## Technical characteristics

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement : | -25 °C ~ 80 °C |
| Maximum current:                | 2 A            |
| Voltage:                        | 30 V           |

## Physical characteristics

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Conductor material:    | cuivre |
| Conductor gauge:       | 24 AWG |
| Shielding:             | S/FTP  |
| Longueur:              | 1 m    |
| Couleur:               | noir   |
| Diamètre du câble:     | 6 mm   |
| Cable jacket material: | PVC    |