


Delock Cavo SAS SFF-8482 + Potenza > 1 x SATA 7 pin 0,5 m

Descrizione

Questo cavo SAS Delock può essere utilizzato per collegare periferiche interne, ad esempio un SAS HDD o un rack mobile SAS con un connettore SAS SFF-8482 a un controller SAS con un connettore SATA.



0,5 m

Nota

Non è possibile utilizzare dischi rigidi SAS con un controller SATA.

Articolo n. 82219

EAN: 4043619822195

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
host:
1 x SATA a 7 pin femmina
dispositivo:
1 x SAS SFF-8482 femmina
1 x connettore di alimentazione a 4 pin
- Serial Attached SCSI (SAS) specifica
- Velocità di trasferimento dati fino a 12 Gb/s
- Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SAS libera

Contenuto della confezione

- Cavo SAS

Immagini



General

Specification:	SAS
----------------	-----

Interface

connector:	1 x SATA a 7 pin maschio
Connettore 1:	1 x SAS SFF-8482 maschio
Connettore 2:	1 x 4 pin femmina

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	0,5 m
-------------------------------	-------