Delock Cavo SAS SFF-8482 + Potenza > 1 x SATA 7 pin 0,5 m

Descrizione

Questo cavo SAS Delock può essere utilizzato per collegare periferiche interne, ad esempio un SAS HDD o un rack mobile SAS con un connettore SAS SFF-8482 a un controllore SAS con un connettore SATA.



0,5 m

Nota

Non è possibile utilizzare dischi rigidi SAS con un controller SATA.

Articolo n. 82634

EAN: 4043619826346

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  host:
  1 x SATA a 7 pin femmina
  dispositivo:
  1 x SAS SFF-8482 femmina
  1 x connettore di alimentazione a 4 pin
- Serial Attached SCSI (SAS) specifica
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SAS libera

Contenuto della confezione

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Cavo SAS

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.