

# Delock Átalakító: USB 2.0 A-típusú apa - soros TTL 3,5 mm-es 3 tűs sztereó jack 1,8 m (5 V)

## Leírás

Ez a Delock USB 2.0 - TTL átalakító közvetlenül kapcsolható a GPIO (Általános Felhasználási Célú Be- és Kimenet) konnektorokba vagy az UART (Univerzális Aszinkron Adóvevő) csatlakozókhoz. Az átalakító alkalmazható egykártyás számítógépeken, vezérlőkön, FPGA-kon, MCU-kon és elektromos áramkörökön stb.



1,8 m

**Tételszám 83115**

EAN: 4043619831159

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó >
  - 1 x TTL 5 V 3,5 mm sztereó jack apa
- Tűkiosztás:
  1. TXD
  2. RXD
  3. GND
- Lapkakészlet: FTDI FT232RL
- Kábel vastagsága: 26 AWG
- Kompatibilis UHCI / OHCI / EHCI vezérlőkkel
- Akár 3 Mb/mp sebességű adatátvitel
- Adatbitek: 7 vagy 8
- Szünetek: 1 vagy 2
- Paritás: nincs, hely, páros, páratlan, jel (none, space, even, odd, mark)
- Áramlásvezérlés: nincs, hardveres RTS / CTS, szoftveres XON / XOFF
- FIFO:
  - 128 Bájt - RX
  - 256 Bájt - TX
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1,8 m

- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 80 °C

---

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6 vagy újabb
- Mac OS 10.5 vagy újabb
- Windows CE 4.2/5.0/6.0
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

---

## A csomag tartalma

- Átalakító USB 2.0 soros TTL
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	TTL
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.5 vagy újabb Mac OS 10.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Csatlakozó 2:	1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős audió sztereó jack-dugó

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	FTDI 232R
Sebességű adatátvitel:	300 bps - 3 Mbps
FIFO:	256 Byte 128 byte
Működési hőmérséklet:	-20 °C ~ 80 °C
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Kábelhosszúság:	1,8 m
Conductor gauge:	26 AWG
Szín:	fekete