

Delock Aktivni optički kabel USB 10 Gbps-A muški > USB 10 Gbps Tipa Micro-B muški s vijcima 7,5 m

Opis

Ovaj USB prilagodni kabel tvrtke Delock omogućuje povezivanje uređaja s priključkom Micro USB 10 Gbps na stolno ili prijenosno računalo uz pomoć slobodnog USB priključka. Vijci na priključku Micro USB pričvršćuju priključak i sprječavaju nehotično iskopčavanje kabela.

Aktivni optički kabel

Ovaj aktivni optički kabel koristi optička vlakna za prijenos signala velike brzine. U usporedbi s tradicionalnim bakrenim kabelom, on je mekši, tanji, lakši i može prenositi signale na veće udaljenosti bez gubitaka.

Trajni NBR kabelski plašt

Materijal plašta kabela čini ga savitljivim i trajnim te je stoga prikladan za uporabu u povlačnim lancima i zahtjevnim okruženjima.

USB brzine 10 Gbps

Aktivni optički kabel omogućuje brzine prijenosa podataka do 10 Gbps pri povezivanju USB 10 Gbps kompatibilnih uređaja. Naravno, mogu se spojiti i USB 2.0 uređaji.



Predmet br. 83212

EAN: 4043619832125

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 10 Gbps Tipa-A, muški
 - 1 x USB 10 Gbps Tipa Micro-B, muški s vijcima
- Duljina vijka: 18 mm (USB3 Vision standardni)
- Vrsta vijka: M2 x 2
- Aktivni optički kabel: vlakna / bakreni hibridni kabel
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- Fiksni smjer signala
- Kompatibilno s USB 2.0
- Izlazna struja: do 900 mA
- Promjer kabela: oko 5,8 mm



- Najmanji polumjer savijanja: ca. 20 mm
- Materijal plašta kabela: NBR
- Prikladno za povlačne lance
- Radna temperatura: -10 °C ~ 50 °C
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 7,5 m

Sadržaj pakiranja

- USB 10 Gbps kabel

General

Tehnički podaci:	USB 10 Gbps
------------------	-------------

Interface

Priključak 1:	1 x USB 10 Gbps Tipa-A, muški
Priključak 2:	1 x USB 10 Gbps Tipa Micro-B, muški s vijcima

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	USB 10 Gbps do 10 Gb/s
Radna temperatura:	-10 °C ~ 50 °C
Maximum current:	900 mA

Physical characteristics

Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	7,5 m
Najmanji polumjer savijanja:	20 mm
Promjer kabela:	5,8 mm