


# Câble Mini SAS HD SFF-8643 > 4 x SATA 7 broches inversé + bande latérale 1 m

## Description

Ce câble à dérivation inversée de Delock peut être utilisé pour connecter des périphériques SAS internes, tels qu'un fond de panier de disque dur avec connecteur Mini SAS HD, à un contrôleur avec 4 ports SATA. Les attaches métalliques sur les connecteurs SATA procurent une connexion par encliquetage.



1 m

## Note

- Il n'est pas possible d'utiliser des disques durs SAS avec un contrôleur SATA.
- Pour connecter un contrôleur SAS avec SFF-8643 sur 4 disques durs SATA, vous pouvez utiliser l'article Delock 83393 (dérivation avant).

## Spécifications techniques

- Connecteur :  
hôte:  
4 x SATA 7 broches >  
appareil:  
1 x Mini SAS HD SFF-8643 mâle  
1 connecteur femelle à 8 broches bande latérale
- Affectation des broches : dérivation inversée
- Spécification Serial Attached SCSI (SAS)
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m

## Configuration système requise

- Une interface Mini SAS ou SATA libre

## Contenu de l'emballage

- Câble Mini SAS

## N° produit 83322

EAN: 4043619833221

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

General	
Spécifications techniques:	SAS
Interface	
Connecteur 1:	1 x Mini SAS HD SFF-8643 mâle
Connecteur 2:	4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin 1 x 8 pin sideband
Technical characteristics	
Débit de données:	SAS bis zu 12 Gb/s
Physical characteristics	
Longueur:	1 m