

Delock Cable Mini DisplayPort 1.2 macho > Mini DisplayPort macho 4K 60 Hz 1,5 m

Descripción

Este cable Mini DisplayPort de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos con interfaz Mini DisplayPort, por ejemplo pantallas, proyectores o televisores, o un PC o portátil. El cable triple blindado soporta una resolución de hasta (4K a 60 Hz) Ultra HD y es compatible con Full-HD 1080p.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x mini DisplayPort macho >
 - 1 x mini DisplayPort macho
- Especificación DisplayPort 1.2
- Contacto 20 no conectado
- Valor normalizado del cable: 32 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5,5 mm
- Conductor de cobre
- Aislamiento de red
- Contactos bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 21,6 Gb/s
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Color: negro
- Longitud del cable: aprox. 1,5 m

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra mini DisplayPort disponible

Contenido del paquete


- Cable mini DisplayPort

Número de elemento 83474

EAN: 4043619834747

Pais de origen: China

Paquete: • Poly bag



Image





| | |
|---|--|
| General | |
| Especificación técnica: | DisplayPort 1.2 |
| Interface | |
| Conector 1: | 1 x Mini DisplayPort macho de 20 pines |
| Conector 2 : | 1 x Mini DisplayPort macho de 20 pines |
| Technical characteristics | |
| Velocidades de transferencias de datos: | 21,6 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Physical characteristics | |
| Diámetro del cable: | 5.5 mm |
| Acabado del conector: | chapado en oro |
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Conductor material: | copper |
| Conductor gauge: | 32 AWG |
| Shielding: | triple |
| Longitud: | 1.5 m |
| Color: | negro |