
Delock Kabel DisplayPort 1.2 Stecker > DVI 24+1 Stecker Passiv 4K 30 Hz 5 m weiß

Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten, wie z. B. einem Monitor mit DVI Anschluss, an eine DisplayPort Schnittstelle.



ca. 5 m

Artikel-Nr. 83816

EAN: 4043619838165

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x DisplayPort Stecker >
  1 x DVI 24+1 Stecker mit Schrauben
- Chipsatz: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA nicht beschaltet
- DisplayPort 1.2a Spezifikation
- Passives Kabel (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet
- Signalrichtung: DisplayPort Eingang > DVI Ausgang
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 6 mm
- Kabelleitung: verdrillt
- Kupferleitung
- Kontakte goldbeschichtet
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Farbe: weiß
- Länge ohne Anschlüsse: ca. 5 m

Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort DP++ Buchse

Packungsinhalt

- DisplayPort zu DVI Kabel

Abbildungen



© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.2a

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x DisplayPort Stecker
Anschluss 2:	1 x DVI 24+1 Stecker mit Schrauben

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Parade PS8402A
Datentransferrate:	10,2 Gb/s
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physikalische Eigenschaften

Konnektorveredelung:	goldbeschichtet
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leitermaterial:	Kupfer
Leiterquerschnitt:	30 AWG
Schirmung:	dreifach
Länge:	5 m
Farbe:	weiß

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.