



Delock Cable pasivo de mini DisplayPort 1.1 a HDMI 0,5 m

Descripción

Este cable de Delock se puede utilizar para conectar una pantalla con un puerto HDMI a un PC o a una portatil con un interfaz mini DisplayPort.

**0,5 m**

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x mini DisplayPort macho >
 - 1 x HDMI-A macho
- Dirección de señal: Entrada mini DisplayPort > Salida HDMI
- Conjunto de chips: Parade PS8121E
- Especificación DisplayPort 1.1a y High Speed HDMI
- Valor normalizado del cable: 32 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5,5 mm
- Contactos bañados en oro
- Cable pasivo (level shifter), adecuado solamente para tarjetas gráficas con salida DP++
- Cable con apantallamiento triple
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10,2 Gbps
- Resolución máxima 1920 x 1200 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 0,5 m

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra mini DisplayPort DP++ disponible

Contenido del paquete

- Cable mini DisplayPort a HDMI

Número de elemento 83992

EAN: 4043619839926

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Image



| General | |
|---|---|
| Especificación técnica: | DisplayPort 1.1 High Speed HDMI |
| Interface | |
| conector : | 1 x mini DisplayPort macho de 20 pines 1 x High Speed HDMI-A macho de 19 pines |
| Technical characteristics | |
| Velocidades de transferencias de datos: | 10,2 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
| Physical characteristics | |
| Color del cable: | negro |
| Diámetro del cable: | 5.5 mm |
| Cable length incl. connector: | 0,5 m |
| Acabado del conector: | chapado en oro |
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Conductor material: | copper |
| Conductor gauge: | 32 AWG |
| Shielding: | triple |