

Delock Câble mini DisplayPort 1.1 mâle > HDMI-A mâle 0,5 m

Description

Ce câble de Delock peut être utilisé pour connecter un écran ayant un port HDMI à un PC ou laptop avec une interface DisplayPort.



0,5 m

N° produit 83993

EAN: 4043619839933

Pays d'origine: China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x mini DisplayPort mâle 20 broches >
 - 1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches
- Chipset : Parade PS8121E
- Spécification DisplayPort 1.1a et High Speed HDMI
- Câble passif (level shifter), uniquement adapté aux cartes graphiques avec sortie DP++
- Sens du signal : Entrée mini DisplayPort > Sortie HDMI
- Jauge de câble : 32 AWG
- Diamètre du câble : env. 5,5 mm
- Câblage à paire torsadée
- Conducteur en cuivre
- Connecteur plaqué or
- Câble à triple blindage
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 10,2 Go/s
- Résolution jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Couleur : blanc

- Longueur, cordon incl. : env. 0,5 m
-

Configuration système requise

- Un port mini DisplayPort DP++ femelle libre
-

Contenu de l'emballage

- Câble mini DisplayPort vers HDMI
-

Image



General

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Spécifications techniques: | DisplayPort 1.1 High Speed HDMI |
|----------------------------|------------------------------------|

Interface

| | |
|--------------|---|
| connecteur : | 1 x mini DisplayPort mâle 20 broches 1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches |
|--------------|---|

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Débit de données: | 10,2 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1200 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Couleur du câble: | blanc |
| Cable length incl. connector: | 0,5 m |
| Finition du connecteur: | plaquées or |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material: | cuivre |
| Conductor gauge: | 32 AWG |
| Shielding: | triple |