

# Delock Aktivni optički USB-C™ video + podatkovni + PD kabel 3 m

## Opis

Ovaj USB kabel tvrtke Delock omogućuje povezivanje uređaja s USB Type-C™ priključkom i stolnog ili prijenosnog opremljenog slobodnim USB Type-C™ priključkom.

### Aktivni optički kabel

Ovaj aktivni optički kabel koristi optička vlakna za prijenos signala velike brzine. U usporedbi s tradicionalnim bakrenim kabelom, on je mekši, tanji, lakši i može prenositi signale na veće udaljenosti bez gubitaka.

### DisplayPort 1.4 s 2 staze

Kabel je prikladan za povezivanje USB-C™ monitora rezolucije do 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 144 Hz) na računalo s USB-C™ sučeljem i podrškom za DisplayPort Alternate Mode.

### USB 3.2 Gen 2 brzine 10 Gbps

Aktivni optički kabel omogućuje brzine prijenosa podataka do 10 Gbps pri povezivanju USB 3.2 Gen 2 kompatibilnih uređaja. Naravno, mogu se spojiti i USB 2.0 uređaji.

### USB napajanje s podrškom do 60 W

Podržavajući standard USB Power Delivery, povezani uređaji mogu se napajati do 60 W (20 V / 3 A).

## Napomena

Ovaj kabel kompatibilan je samo s DisplayPort (DP alt mod) uređajima i neće raditi s Thunderbolt™ uređajima.



## Predmet br. 84144

EAN: 4043619841448

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:  
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ muški
- Aktivni optički kabel: vlakna / bakreni hibridni kabel

- Podrška 2 staze DisplayPort 1.4
- Podrška Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podrška DP Alt modus
- Prijenos audio i video signala
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):  
DisplayPort 1.4 s DSC-om: do 3840 x 2160 @ 144 Hz  
DisplayPort 1.4 bez DSC-a: do 3840 x 2160 @ 60 Hz  
DisplayPort 1.2 bez DSC-a: do 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Podrška HDR (High Dynamic Range)
- Podrška HDCP 1.4 i 2.2
- Fiksni smjer signala za videozapis (izvor (Source) / prikaz (Display))
- Neusmjereno za podatke
- Brzina prijenosa podataka do SuperSpeed USB 10 Gbps
- Kompatibilno s USB 2.0
- Izlazna struja: do 3 A
- Promjer kabela: oko 6,5 mm
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 3 m

---

## Preduvjeti sustava

- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ i alternativnim načinom rada DisplayPort
- Monitor sa slobodni USB Type-C™ (DP Alt Mode) sučeljem

---

## Sadržaj pakiranja

- SuperSpeed USB 10 Gbps kabel

## General

Tehnički podaci:	USB Type-C™
------------------	-------------

## Interface

Priključak 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C™ muški
Priključak 2:	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C™ male

## Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	USB 3.2 Gen 2 bis zu 10 Gb/s
Radna temperatura:	-10 °C ~ 50 °C
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 144Hz
Maximum current:	3 A

## Physical characteristics

Boja kabela:	crna
Promjer kabela:	6,5 mm
Cable length incl. connector:	3 m
Najmanji polumjer savijanja:	60 mm