

Delock Cable Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) USB-C™ macho > macho pasivo de 1,0 m y 5 A negro

Descripción

Este cable ThunderboltTM 3 de Delock tiene aplicaciones universales y combina todas las ventajas de la interfaz ThunderboltTM 3. Permite la conexión de diferentes dispositivos, como carcasas externas, monitores, lectores de tarjetas y estaciones de acoplamiento a través del puerto ThunderboltTM 3 de un equipo de sobremesa o portátil. El cable proporciona tasas de transferencia de datos de hasta 20 Gb/s y admite USB, DisplayPort, PCI Express así como transferencia de datos de Ethernet. Es posible la conexión de un monitor DisplayPort de 5K o 4K, al igual que la conexión de dispositivos USB 3.1 Gen 2. Además, el cable permite la alimentación de dispositivos conectados con hasta 100 W.



Nota

La velocidad máxima de transferencia de datos de 40 Gb/s que puede lograrse con ThunderboltTM 3 solo puede realizarse con un cable de 0,5 m de longitud (Delock <u>84844</u>).



Número de elemento 84845

EAN: 4043619848454 Pais de origen: China Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- · Conector:
 - 1 x ThunderboltTM 3 USB Type-CTM de 24 contactos macho >
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ de 24 contactos macho
- Conjunto de chips: Cypress E-Marker
- Valor normalizado del cable:

línea de datos 32 + 34 AWG

línea de alimentación 24 + 34 AWG

- Diámetro del cable: aprox. 4,4 mm
- Conductores: 8 coaxiales para USB SuperSpeed y 1 par trenzado para USB 2.0
- · Conector con contactos dorados
- · Cable con apantallamiento triple
- Velocidades de transferencias de datos:



ThunderboltTM 3 de hasta 20 Gb/s

DisplayPort 1.2a de hasta 21,6 Gb/s

SuperSpeed USB de hasta 10 Gb/s

Thunderbolt™ Networking de hasta 10 Gb/s (Peer-To-Peer)

- Resolución de visualización de hasta:
 - 1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz o
 - 1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz

(depende del sistema y del hardware conectado)

- Admite datos y vídeo en un solo cable
- Admite el protocolo PCI Express 3.0 (4 carriles)
- Admite el protocolo DisplayPort 1.2a (8 carriles, HBR2 y MST)
- Encadenamiento de hasta 6 dispositivos ThunderboltTM (conexión en cascada)
- Doble canal, transferencia de datos bidireccional
- Fuente de alimentación a través de entrega de alimentación USB de hasta 100 W
 (20 V / 5 A)
- Fuente de alimentación para dispositivos Thunderbolt™ 3 con alimentación de bus (15 W máximo)
- · Color: negro
- Longitud sin conector: aprox. 1,0 m

Requisitos del sistema

Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

Cable ThunderboltTM

Image







General

|--|--|

Interface

Conector 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ de 24 pines macho
Conector 2:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ de 24 pines macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Cypress E-Marker
Velocidades de transferencias de datos:	Thunderbolt™ 3 de hasta 20 Gb/s DisplayPort 1.2a de hasta 21,6 Gb/s USB 10 Gbps de hasta 10 Gb/s Gigabit Ethernet de hasta 10 Gbps
Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 60 Hz 4096 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W 15 W (Bus Power)
Maximum current:	5 A

Physical characteristics

Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductores:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	línea de datos 32 AWG línea de datos 34 AWG línea de alimentación 24 AWG línea de alimentación 34 AWG
Shielding:	triple
Longitud:	1 m
Color:	negro