

# Delock Cavo Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) USB-C™ maschio > maschio passivo da 2,0 m 3 A nero

## Descrizione

Questo cavo Thunderbolt™ 3 Delock è universalmente applicabile e combina tutti i vantaggi dell'interfaccia Thunderbolt™ 3. Consente il collegamento di diversi dispositivi, quali alloggi esterni, monitor, lettori di schede e docking station tramite una porta Thunderbolt™ 3 di un PC o laptop. Il cavo fornisce una velocità di trasferimento dati fino a 20 Gb/s e supporta USB, DisplayPort, PCI Express, così come il trasferimento di dati Ethernet. Il collegamento di un monitor 5K o 4K DisplayPort è possibile, come il collegamento di dispositivi USB 3.1 Gen 1. Inoltre, il cavo consente l'alimentazione dei dispositivi collegati fino a 60 W.

[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)



2 m

## Nota

La velocità massima di trasferimento dati di 40 Gb/s, che si può ottenere con Thunderbolt™ 3 può essere realizzata solo con un cavo lungo 0,5 m (Delock [84844](#)).

## Specifiche

- Connettore:
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio >
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio
- Chipset: Cypress E-Marker
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 32 + 34 AWG
  - Linea di alimentazione 24 + 34 AWG
- Diametro cavo: ca. 4,6 mm
- Conduttori: 8 x coassiale per SuperSpeed USB, 1 x doppino incrociato per USB 2.0
- Connettore dorato
- Cavo a schermatura tripla
- Frequenza di trasferimento dati:
  - Thunderbolt™ 3 fino a 20 Gb/s
  - DisplayPort 1.2a fino a 21,6 Gb/s
  - SuperSpeed USB fino a 5 Gb/s
  - Thunderbolt™ Networking fino a 10 Gb/s (Peer-To-Peer)
- Risoluzione del display fino a:
  - 1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz o
  - 1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz
 (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta dati e video su un singolo cavo
- Supporta protocollo PCI Express 3.0 (4 corsie)
- Supporta protocollo DisplayPort 1.2a (8 corsie, HBR2 e MST)
- Collegamento a catena fino a 6 dispositivi Thunderbolt™ (a cascata)
- Trasferimento dati bidirezionale a due canali
- Alimentazione tramite USB fino a 60 W (20 V / 3 A)
- Alimentazione per 3 dispositivi Thunderbolt™ con alimentazione bus (max. 15 W)
- Colore: nero
- Lunghezza senza connettore: ca. 2,0 m

## Requisiti di sistema

- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

## Contenuto della confezione

- Cavo Thunderbolt™


## Articolo n. 84847

EAN: 4043619848478

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



| General                    |  |
|----------------------------|--|
| Specification:             | Thunderbolt™ 3   |
| Interface                  |  |
| Connettore 1:              | 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio  |
| Connettore 2:              | 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio  |
| Technical characteristics  |  |
| Chipset:                   | Cypress E-Marker   |
| Data transfer rate:        | Thunderbolt™ 3 up to 20 Gb/s<br>DisplayPort 1.2a up to 21.6 Gb/s<br>USB 3.1 Gen 1 up to 5 Gb/s<br>Gigabit Ethernet up to 10 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 5120 x 2880 @ 60 Hz<br>4096 x 2160 @ 60 Hz   |
| Maximum load:              | 100 W<br>15 W (Bus Power)  |
| Maximum current:           | 5 A  |
| Physical characteristics   |  |
| Cable diameter:            | 4,6 mm   |
| Pin finishing:             | gold-plated  |
| Conductors:                | 1 x Twisted Pair<br>8 x coaxial  |
| Conductor gauge:           | 32 AWG data line<br>Linea di dati 34 AWG<br>24 AWG power line<br>Linea di alimentazione 34 AWG                                   |
| Shielding:                 | triple   |
| Lunghezza:                 | 2 m  |
| Colour:                    | nero   |