

Delock Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) USB-C™ kábel, csatlakozódugó > csatlakozódugó, passzív, 2,0 m, 3 A, fekete

Leírás

Ez a Delock Thunderbolt™ 3 kábel univerzálisan alkalmazható, és a Thunderbolt™ 3 csatlakozó összes előnyét ötvözi magában. Lehetővé teszi, hogy különféle eszközöket, például külső merevlemezházasokat, monitorokat, kártyaolvasókat és dokkolóállomásokat csatlakoztasson egy hordozható vagy asztali számítógép Thunderbolt™ 3 portján keresztül. A kábel maximum 20 Gb/s adatátviteli sebességet biztosít, és támogatja az USB-, Displayport-, PCI Express- és Ethernet-kapcsolaton keresztül történő adatátvitelt. Egy 5K vagy egy 4K Displayport-monitor, illetve 1. generációs USB 3.1-eszközök csatlakoztatása is lehetséges. Ezenkívül a kábel akár 60 Wattal is képes támogatni a csatlakoztatott eszközök tápellátását.


 THUNDERBOLT

ca. 2 m

Megjegyzés

A Thunderbolt™ 3-mal elérhető, 40 GB/sec maximum adatforgalmi sebesség kizárólag 0,5 m hosszú kábellel valósítható meg (Delock [84844](#)).

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 érintkezős dugó >
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 érintkezős dugó
- Lapkakészlet: Cypress E-Marker
- Kábel vastagsága:
 - 32 + 34 AWG adatvezeték
 - 24 + 34 AWG tápvezeték
- Kábelátmérő: kb. 4,6 mm
- Vezetők: 8 db koax a SuperSpeed USB-hez, 1 db csavart érpár az USB 2.0-hoz
- Aranyozott csatlakozó
- Háromszorosan árnyékoló kábel
- Adatátviteli sebesség:
 - Legfeljebb 20 Gb/s Thunderbolt™ 3
 - Legfeljebb 21,6 Gb/s Displayport 1.2a
 - Legfeljebb 5 Gb/s SuperSpeed USB
 - Thunderbolt™ Networking 10 Gb/s sebességig (Peer-To-Peer)
- Max. megjelenítési felbontás:
 - 1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz vagy
 - 1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz
 - (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Egyetlen kábelen keresztül támogatja az adatok és a videók használatát
- Támogatja a PCI Express 3.0 protokollt (4 sáv)
- Támogatja a Displayport 1.2a protokollt (8 sáv, HBR2 és MST)
- Daisy Chain lánc max. 6 Thunderbolt™ eszközzel (lépcsőzetesen elrendezhető)
- Kétcsatornás, kétirányú adatátvitel
- Tápellátás USB-tápfeszültségen keresztül 60 Wattig (20 V / 3 A)
- Tápellátás Thunderbolt™ 3 eszközök számára busztáplálással (max. 15 W)
- Szín: fekete
- Hosszúság csatlakozó nélkül: kb. 2,0 m

Rendszerkövetelmények

- Asztali vagy hordozható számítógép szabad Thunderbolt™ 3 porttal

A csomag tartalma


- Thunderbolt™ kábel

Tételszám 84847



EAN: 4043619848478

Származási hely: China

Csomag: Retail Box



Képek





General	
Műszaki adatok:	Thunderbolt™ 3
Interface	
Csatlakozó 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 érintkezős dugó
Csatlakozó 2:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 érintkezős dugó
Technical characteristics	
Lapkakészlet:	Cypress E-Marker
Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 20 Gb/s Thunderbolt™ 3 Legfeljebb 21,6 Gb/s DisplayPort 1.2a Legfeljebb 5 Gb/s USB 3.1 Gen 1 Gigabit Ethernet 10 Gb/s sebességig
Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 60 Hz 4096 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W 15 W (Bus Power)
Maximum current:	5 A
Physical characteristics	
Kábelátmérő:	4,6 mm
Tű bevonata:	aranyozott
Vezetők:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	32 AWG adatvezeték 34 AWG adatvezeték 24 AWG tápvezeték 34 AWG tápvezeték
Shielding:	triple
Length:	2 m
Szín:	fekete