
Delock Câble d'alimentation lecteur de disquettes alimentation 4 broches femelle > SATA 15 broches femelle (5 V + 12 V) + Slim SATA 6 broches femelle (5 V) 24 cm

Description

Ce câble Delock permet l'alimentation électrique d'un appareil doté d'un port SATA 15 broches et d'un appareil avec un port Slim SATA 6 broches sur un connecteur d'alimentation pour lecteur de disquettes 4 broches libre sur la carte mère.



24 cm

N° produit 84932

EAN: 4043619849321

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteur :
  1 x Alimentation à 4 broches femelle pour disquette >
  1 x SATA 15 broches femelle + 1 x Slim SATA 6 broches femelle
- Compatible avec les cartes mères de la série Fujitsu D3003/3313 et de la série Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX
- Tension :
  SATA 15 broches femelle 5 V + 12 V
  Slim SATA 6 broches femelle 5 V
- Jauge de câble : 18 AWG
- Longueur sans connecteur : env. 24 cm

Configuration système requise

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Un port d'alimentation mâle pour disquette libre

Contenu de l’emballage

- Câble d’alimentation

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x Alimentation à 4 broches femelle pour disquette
Connecteur 2:	1 x SATA 15 broches femelle 1 x Slim SATA 6 broches femelle

Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	18 AWG
Longueur:	24 cm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.