
Delock Supporto per slot SATA 6 Gb/s interno femmina > SATA maschio a 8 pin alimentazione esterna da 30 cm

Descrizione

Con questo supporto per slot Delock SATA a 8 pin, il connettore di alimentazione può essere posto esternamente, ad esempio, un SATA DOM di memoria può essere collegato al PC esternamente.



ca. 30 cm

Articolo n. 84952

EAN: 4043619849529

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

• Connettori:
  1 x SATA 6 Gb/s femmina >
  1 x SATA 6 Gb/s maschio a 8 pin alimentazione di tipo latch
• Ad esempio per memorie SATA DOM (ad esempio per elemento Delock 54776)
• Frequenza di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
• Retrocompatibile con SATA 1,5 Gb/s e 3 Gb/s
• Tensione: 5 V
• Sezione dei cavi:
  Linea di dati 30 AWG
  Linea di alimentazione 24 AWG
• Diametro cavo: ca. 5,8 mm
• Lunghezza senza connettori: ca. 30 cm

Requisiti di sistema


- Un SATA libero 8 pin maschio di alimentazione sulla scheda madre

Contenuto della confezione

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Supporto per slot standard
- Supporto per slot a basso profilo per scambio

Immagini



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Specification:	SATA 6 Gb/s

Interface

Connettore 1:	1 x SATA 6 Gb/s a 8 pin maschio
Connettore 2:	1 x SATA 6 Gb/s a 8 pin femmina

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG data line 24 AWG power line
Lunghezza:	30 cm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.