


Delock Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με Ethernet - HDMI-A αρσενικό > HDMI Micro-D αρσενικό 3D 4K 1 m Slim High Quality

Περιγραφή

Αυτό το άριστης ποιότητας καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με καλώδιο Ethernet από την Delock, ενεργοποιεί τη σύνδεση μεταξύ μιας κάμερας ή ενός υπολογιστή tablet με διεπαφή Micro HDMI και μια οθόνη ή τηλεόραση με θύρα HDMI-A. Ξεχωρίζει λόγω της λεπτής διαμέτρου του και των συνδέσεων μικρού μήκους που διαθέτει. Το τριπλά θωρακισμένο καλώδιο συνδυάζει τη γρήγορη μεταφορά δεδομένων καθώς και τη σύνδεση ήχου / βίντεο και Ethernet. Λόγω της υποστήριξης ενός μέγιστου εύρους ζώνης 18 Gb/s, είναι τώρα δυνατή η εμφάνιση περιεχομένου 4K (μέγιστος ρυθμός καρέ 60 Hz), περιεχόμενο 3D σε ανάλυση 4K (μέγιστος αριθμός καρέ 24 Hz) και περιεχόμενο σε αναλογία κινηματογραφικής εικόνας 21:9. Το καλώδιο επιτρέπει την ταυτόχρονα μετάδοση δύο καναλιών βίντεο για την εμφάνιση ροών βίντεο για δύο χρήστες σε μία οθόνη, καθώς και την ταυτόχρονη μετάδοση έως τεσσάρων καναλιών ήχου. Η ποιότητα των ηχητικών μεταδόσεων βελτιώνεται σημαντικά με ρυθμό δείγματος έως 1536 kHz.



Άλλες προδιαγραφές

- Επιπλέον κοντοί σύνδεσμοι για πλήρη μεταλλική θωράκιση
- Εξαιρετικά στενή διάμετρος καλωδίου

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x High Speed HDMI-A 19 ακίδων, αρσενικού >
 - 1 x High Speed HDMI Micro-D 19 ακίδων, αρσενικού
- Προδιαγραφές High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Μετρητής καλωδίου: 36 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 3,2 mm
- Καλωδίωση συστραμμένου ζεύγους
- Αγωγός χαλκού
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Μεταλλικό περίβλημα
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 18 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστήριξη 3D: έως 1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει κινηματογραφικές αναλογίες εικόνας 21:9
- Υποστηρίζει 1080p HFR (υψηλό ρυθμό καρέ) 3D
- Ρυθμός ανανέωσης έως και 120 Hz
- Υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση 2 καναλιών βίντεο για χρήση μιας οθόνης από δύο θεατές
- Υποστηρίζει δειγματοληψία χρώματος σε μορφή 4:2:0 (αρχική μορφή για Blu-Ray, DVD και TV)
- Περιέχει κανάλι επιστροφής ήχου (Audio Return Channel - ARC)
- Έως και 32 κανάλια ήχου για ηχεία
- Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
- Υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση έως και 4 καναλιών ήχου
- Υποστηρίζει δυναμική ρύθμιση συγχρονισμού εικόνας και ήχου σε καθυστερήσεις ήχου /

Αρ. προϊόντος 85149

EAN: 4043619851492

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ



βίντεο

- Υποστηρίζει εντολές ελέγχου CEC 2.0
- Χρησιμοποιεί νέο προηγμένο χρωματικό χώρο για την παρουσίαση των ψηφιακών εικόνων
- Υποστηρίζει Dolby® TrueHD και DTS-HD Master Audio™
- Πιο ζωντανά και φυσικά χρώματα
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος καλωδίου: περίπου 1 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή HDMI-A
- Συσκευή με διεπαφή HDMI Micro-D

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο HDMI

Εικόνες





| General | |
|-----------------------------|--|
| Προδιαγραφές: | High Speed HDMI with Ethernet |
| Interface | |
| Συνδετήρας 1: | 1 x HDMI-A αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x HDMI Micro D 19 ακίδων, αρσενικού |
| Technical characteristics | |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | up to 18 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Maximum refresh rate: | 120 Hz |
| Physical characteristics | |
| Διάμετρος καλωδίου: | 3,2 mm |
| Τελείωμα συνδέσμου: | επιχρυσωμένη |
| Τελείωμα ακίδας: | επιχρυσωμένη |
| Conductor material: | copper |
| Conductor gauge: | 36 AWG |
| Shielding: | triple |
| Μήκος: | 1 m |
| Χρώμα: | λευκό |