
Delock Cablu SATA 6 Gb/s, 7 pini, mamă + SATA, alimentare, 15 pini, tată > SATA, 22 pini, mamă, orientat în jos, metal, 30 cm

Descriere scurta

Acest cablu de la Delock permite conectarea unui dispozitiv cu interfaţă SATA cu 22 de pini prin intermediul unui port SATA cu 7 pini liber şi unei interfeţe SATA cu 15 pini a sursei de alimentare. Clemele metalice de pe conectori SATA asigură fixarea fiabilă a cablului în poziţie.



30 cm

Nr. 85229

EAN: 4043619852291

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
  1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini, mamă +
  1 x SATA, alimentare, 15 pini, tată >
  1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă, în unghi descendent
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Compatibilitate descendentă cu unităţi SATA la 1,5 Gb/s şi la 3 Gb/s
- Tensiune: 3,3 V + 5 V + 12 V
- Grosime cablu:
  Linia de date 26 AWG
  Linia de alimentare 18 AWG
- Lungime, inclusiv conectori: cca. 30 cm

Cerinte de sistem

- O interfață SATA cu 7 de pini liberă


© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Un port SATA de alimentare, tată

Pachetul contine

- Cablu SATA

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Specification:	SATA 6 Gb/s

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini mamă
Conector 2:	1 x SATA, 15 pini, tată
connector 3:	1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
Voltage:	3.3 V 5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data line 18 AWG power line
Lungime:	30 cm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.