


Delock SATA-kábel, 6 Gb/s, 7 tűs csatlakozóhüvely + 2 tűs csatlakozóhüvely > 22 tűs SATA-csatlakozóhüvely (5 V), fém, 20 cm

Leírás

Ez a Delock kábel lehetővé teszi, hogy egy 22 tűs SATA-csatolóval ellátott eszközt csatlakoztasson az alaplap egyik szabad, 7 tűs SATA-portján és szabad, 2 tűs tápcsatolóján keresztül (pl. ami a Banana Pi lapon elérhető). A SATA-aljzatokon lévő fémkapcsoknak köszönhetően a kábel stabilan a helyére illeszhető.



20 cm

Tételszám 85240

EAN: 4043619852406

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely + 1 x 2 tűs csatlakozóhüvely >
 - 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely egyenes
- Vezetékek középvonala közötti távolság: 2,50 mm
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- Lefele kompatibilis SATA 1,5 Gb/s és 3 Gb/s
- Feszültség: 5 V
- Kábel vastagsága:
 - 26 AWG adatvezeték
 - 20 AWG tápvezeték
- Többek között a Banana Pi laphoz használható
- Hosszúság (a csatlakozóval együtt): kb. 20 cm


Rendszerkövetelmények

- Egy szabad, 7 tűs SATA-csatoló
- Egy szabad, 2 tűs csatlakozódugó

A csomag tartalma

- SATA kábel

Képek



General

Műszaki adatok:	SATA 6 Gb/s
-----------------	-------------

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
Csatlakozó 2:	1 x 2 tűs csatlakozóhüvely
csatlakozó 3:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Vezetékek középvonala közötti távolság:	2.50 mm
Conductor gauge:	26 AWG adatvezeték 20 AWG tápvezeték
Hosszúság:	20 cm