

Kabel USB Type-C™ Stecker > VGA Stecker (DP Alt Mode) 2 m schwarz

Description

Ce câble Delock permet la connexion d'un moniteur VGA à un PC ou un ordinateur portable avec un port USB-C™ ou Thunderbolt™ 3, tel qu'un MacBook ou un Chromebook. L'interface doit prendre en charge DisplayPort Alternate Mode.



ca. 2 m

Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x USB Type-C™ mâle >
1 x VGA mâle 15 broches
- Chipset : ITE IT6516BFN + Cypress
- Sens du signal : Entrée USB Type-C™ > Sortie VGA
- Résolution jusqu'à QXGA 2048 x 1536 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux vidéos numériques
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Contacts plaqués or
- Couleur : noir
- Longueur sans connecteurs : env. 2 m

Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6.38 ou version ultérieure
- Mac OS 10.12 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Câble USB-C™ vers VGA

N° produit 85262

EAN: 4043619852628

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 ou version ultérieure Mac OS 10.12 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Sortie :	1 x VGA 15 broches mâle
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle
Technical characteristics	
Chipset:	Cypress ITE IT6516BFN
Maximum screen resolution:	2048 x 1536 @ 60 Hz
Signal transmission:	vidéo
Physical characteristics	
Longueur du cordon:	2 m
Finition des broches:	plaquées or
Couleur:	noir