

Delock Aktiv HDMI-kabel 4K 60 Hz 20 m

Beskrivning

HDMI-kabel från Delock som kan användas för att ansluta enheter med ett HDMI-gränssnitt som t.ex. TV-skärmar, Blu-ray-spelare, skärmar eller projektorer. Med stöd för en maximal bandbredd på 18 Gbps kan innehåll visas i 4K Ultra HD (3860 x 2160 @ 60 Hz).

Ultra HD 4K-upplösning utan kvalitetsförlust

Den integrerade Redmere-kretsen möjliggör överföring av video- och ljudsignaler över längre avstånd utan kvalitetsförlust. Detta gör kabeln perfekt att använda i t.ex. större konferensrum.



20 m

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x HDMI-A hane >
 - 1 x HDMI-A hane
- Kringkretsar: Redmere 8181
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikation
- Sladdstorlek: 24 AWG
- Kabeldiameter: ca. 9 mm
- Tvinnad parkabel
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Trippelskärmad kabel
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 18 Gbps
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- 3D-stöd: Upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder bioformatet 21:9
- Stöder överföring av 2 videokanaler samtidigt för användning av en skärm för två tittare
- Stöd för färgsampling i 4:2:0-format (originalformat för Blu-Ray, DVD och TV)
- Innehåller Audio Return Channel (ARC)
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöder överföring av upp till 4 ljudkanaler samtidigt
- Stöder dynamisk justering av läppsynkronisering vid fördröjning av ljud / video
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stöder CEC 2.0-kontrollkommandon
- Stöder Dolby® TrueHD och DTS-HD Master Audio™
- Färg: svart
- Kabellängd: ca 20 m

Systemkrav

- Ett extra HDMI-A-gränssnitt

Paketets innehåll


- HDMI-sladd

Artikelnummer 85286

EAN: 4043619852864

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box



Bilder



**General**

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Specifikationer: | DTS Audio |
| | High Speed HDMI with Ethernet |
| | Dolby Digital |
| | HDCP 1.4 |
| | HDCP 2.2 |
| | HDR |

Interface

| | |
|------------|-----------------|
| Kontakt 1: | 1 x HDMI-A hane |
| Kontakt 2: | 1 x HDMI-A hane |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Kringkretsar: | Redmere 8181 |
| Dataöverföringshastighet: | up to 18 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|----------------|
| Kabeldiameter: | 9 mm |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Conductor material: | copper |
| Conductor gauge: | 24 AWG |
| Shielding: | trippelskärmad |
| Längd: | 20 m |
| Färg: | svart |