

## Delock Ομοαξονικό καλώδιο DisplayPort 8K 60 Hz 1 μ.

### Περιγραφή

Αυτό το ομοαξονικό καλώδιο DisplayPort της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών με διεπαφή DisplayPort, όπως οθόνες, προτζέκτορες ή τηλεοράσεις, σε ένα PC ή laptop.

Υποστηρίζοντας μέγιστο εύρος ζώνης στα 32,4 Gbps, το περιεχόμενο μπορεί να αναπαραχθεί σε ανάλυση 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

### Τέλειος Ήχος

Το υψηλής ποιότητας, τριπλά προστατευμένο καλώδιο βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα των μεταδόσεων ήχου με ρυθμό δειγματοληψίας μέχρι και τα 1536 kHz.

### Πολλαπλό λόγω του ειδικά εύκαμπτου υλικού καλωδίου

Το καλώδιο χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη μικρή του διάμετρο και το ειδικά εύκαμπτο υλικό του, κάνοντάς το εύκολο στην εγκατάσταση.

**1 m**

### Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x DisplayPort, θηλυκή >
  - 1 x DisplayPort, θηλυκή
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- DisplayPort 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Η ακίδα 20 δεν είναι συνδεδεμένη
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,8 mm
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32,4 Gbps
- Ανάλυση έως και:
  - Εμφάνιση με υποστήριξη DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Εμφάνιση χωρίς υποστήριξη DSC:
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 5120 x 2880 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων HBR3 (8,1 Gbps)
- Έως και 32 κανάλια ήχου για ηχεία
- Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
- Υποστηρίζει δειγματοληψία χρώματος σε μορφή 4:4:4, 4:2:2 και 4:2:0
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m

### Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

### Περιεχόμενα συσκευασίας


- Καλώδιο DisplayPort

### Αρ. προϊόντος 85300

EAN: 4043619853007

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag





Εικόνες





| General                       |  |
|-------------------------------|--|
| Tehnički podaci:              | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>DisplayPort 1.4<br>HDR10 |
| Interface                     |  |
| Priključak 1:                 | 1 x DisplayPort 20-polni muški                   |
| Priključak 2:                 | 1 x DisplayPort 20-polni muški                   |
| Technical characteristics     |  |
| Brzina prijenosa podataka:    | 32,4 Gb/s  |
| Maximum screen resolution:    | 7680 x 4320 @ 60 Hz                              |
| Physical characteristics      |  |
| Cable category:               | coaxial  |
| Promjer kabela:               | 4.8 mm   |
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni  |
| Vodiči:                       | coaxial  |
| Shielding:                    | triple   |
| Duljina:                      | 1 m  |
| Boja:                         | crni   |