

Delock Kabel DisplayPort 1.2 samec > DVI 24+1 samec pasivní 4K 30 Hz 2 m černý

Popis

Tento kabel od Delocku umožňuje připojení mezi zařízeními, např. monitor s DVI konektorem k rozhraní DisplayPort.



2 m

Číslo produktu 85313

EAN: 4043619853137

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x DisplayPort samec >
 - 1 x DVI 24+1 samec se šroubky
- Chipset: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA není zapojeno
- DisplayPort 1.2a specifikace
- Pasivní kabel (level shifter), vhodný pouze pro grafické karty s výstupem DP++
- Směr signálu: DisplayPort vstup > DVI výstup
- Průřez kabelu: 30 AWG
- Průměr kabelu: cca. 6 mm
- Kabel – kroucená dvoulinka
- Měděné vodiče
- Pozlacené kontakty
- Trojitě stíněný kabel
- Rychlost přenosu dat až 10,2 Gb/s
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Barva: černá
- Délka bez konektorů: cca. 2 m

Systemové požadavky

- Volný port DisplayPort DP++ samice

Obsah balení

- Kabel DisplayPort na DVI

Příslušenství



General

| | |
|--------------|------------------|
| Specifikace: | DisplayPort 1.2a |
|--------------|------------------|

Interface

| | |
|-------------|------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x DisplayPort samec |
| Konektor 2: | 1 x DVI 24+1 samec se šrouby |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipsetem: | Parade PS8402A |
| Rychlost přenosu dat: | 10,2 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|--------------------------------|----------|
| Konektor s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor material: | měď |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Shielding: | trojité |
| Délka: | 2 m |
| Barva: | černá |