

Cablu prelungitor activ USB 3.1 Gen 1 USB Type-C™ la USB Tip-A 5 m

Descriere scurta

Acest cablu activ USB de la Delock poate fi folosit pentru a extinde o conexiune USB cu 5 m. Cablul are o priză suplimentară de curent continuu la care poate fi conectată o sursă de alimentare opțională. Acest lucru asigură o transmisie optimă a datelor chiar și atunci când este utilizat cu dispozitive puternice, cum ar fi un hard disk de 2.5".



Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tip-A mamă
 - 1 x mufă c.c.
- Chipset: Genesys Logic GL3523
- Mufă DC pentru alimentarea opțională
- LED de stare
- Grosime cablu:
 - Cablu de date Linia de date 28 AWG / Linia de alimentare 22 AWG
 - Cablu de alimentare 24 AWG
- Gazdă = USB Type-C™; Dispozitiv = USB Tip-A
- Rezistență: 5,1 kΩ
- Diametru cablu:
 - Cablu de date cca. 4,6 mm
 - Cablu de alimentare cca. 2,8 mm
- Rată de transfer a datelor de până la SuperSpeed USB 5 Gbps
- Culoare: negru / gri
- Dimensiunile carcasei (Lxlxl): aprox. 45,0 x 28,6 x 14,1 mm
- Lungime cablu fără conectori: cca 5 m

Specificațiile conectorului de alimentare

- Input: 5 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 1,35 mm
 - exterior: ø aprox. 3,5 mm
 - lungime: aprox. 9,65 mm

Cerinte de sistem

- Mac OS 10.13.6 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber

Pachetul contine

- Cablu USB 3.1 Gen 1


Nr. 85391

EAN: 4043619853915

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Imagini



General

Specification:	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Supported operating system:	Mac OS 10.13.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x mufă c.c. de 5 V 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3523
Data transfer rate:	5 Gbps
Resistor:	5,1 kΩ

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Cable diameter:	4,6 mm
Conductor gauge:	28 AWG data line 22 AWG power line
Lungime:	5 m
Colour:	gri / negru