# Delock Kabel sieciowy M12 8 pin X-coded męski do żeński TPU 2 m

## Opis

Przemysłowy kabel Ethernet Delock może łączyć różne elementy ze złączami M12, np. automatyki przemysłowej.

**Trwały oplot TPU**
Materiał powłoki kabla zapewnia elastyczność i trwałość, co pozwala na stosowanie na łańcuchach pociągowych i w trudnych środowiskach.

Kabel jest odporny na oleje i promieniowanie UV i spełnia wysokie wymagania zastosowań przemysłowych.

**Numer artykułu 85422**

EAN: 4043619854226

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Specyfikacja

- Złącze:
  1 x M12 męski 8 pin X-coded >
  1 x M12 żeński 8 pin X-coded
- Specyfikacja Cat.6A
- Przypisanie styków: 1:1
- Nadaje się do łańcuchów holujących
- S/FTP
- Pancerz: folia aluminiowa, lutowanie cynowe na miedzi
- Kabel miedziany
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Średnica kabla: ok. 6,4 mm
- Materiał powłoki: PUR (TPU)
- Maks. liczna cyklów gięcia: 1.000.000
- Najmniejszy promień skrętu:
  32 mm w instalacji umocowanej
  64 mm w instalacji swobodnej
- Odporny na oleje zgodnie z DIN EN 60811-2-1
- odporny na UV

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- LS0H (bezhalogenowy)
- Klasa bezpieczeństwa płomieniowego: FT2
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 80 °C
- Klasa ochrony: IP67
- Kolor: wody niebieski
- Długość ze złączami: ok. 2 m

## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie M12

## Zawartość opakowania

- Kabel krosowy

## Zdjęcia

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

## General

| | |
|---|---|
| Specyfikacja : | Cat. 6A |
| Protection category: | IP67 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Złącze 1: | 1 x M12 męski |
| Złącze 2: | 1 x M12 żeński |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Temperatura robocza: | -20 °C ~ 80 °C |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor material: | miedź |
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Shielding: | S/FTP |
| Długość: | 2 m |
| Najmniejszy promień skrętu: | 32 mm |
| Kolor: | wody niebieski |

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.