

Cable de red M12 de 8 polos con codificación X macho a hembra TPU 5 m

Descripción

Se puede utilizar este cable Ethernet industrial de Delock para conectar varios componentes con conectores M12; por ejemplo, para el control de máquinas o la automatización.

Revestimiento de cable TPU duradero

El material de la cubierta del cable permite que el cable sea flexible y duradero, lo que lo hace adecuado para su uso en cadenas de arrastre y entornos difíciles.

El cable es resistente al aceite y a los rayos UV y cumple con los altos requisitos para aplicaciones industriales.



5 m

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x M12 macho 8 pin codificado X >
 - 1 x M12 hembra 8 pin codificado X
- Especificación Cat.6A
- Asignación de pines: 1:1
- Adecuado para cadenas de arrastre
- S/FTP
- Blindaje: hoja de aluminio, trenzado de cobre estañado
- Cable de cobre
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 6,4 mm
- Material de la cubierta del cable: PUR (TPU)
- Número máximo de ciclos de plegado: 1.000.000
- Radio de curvatura más pequeño:
 - 32 mm con montaje fijo
 - 64 mm con montaje flexible
- Resistente al aceite según DIN EN 60811-2-1
- Resistente a los rayos UV
- LSOH (sin halógenos)
- Clase de inflamabilidad: FT2
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 80 °C
- Clase de protección: IP67
- Color: azul agua
- Longitud incluido conectores: aprox. 5 m

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra M12 disponible

Contenido del paquete

- Cable de conexión


Número de elemento 85424

EAN: 4043619854240

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Image



General	
Especificación técnica:	Cat. 6A
Protection category:	IP67
Interface	
Conector 1:	1 x M12 Stecker
Conector 2 :	1 x M12 Buchse
Technical characteristics	
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 80 °C
Physical characteristics	
Diámetro del cable:	6,4 mm
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Longitud:	5 m
Radio de curvatura más pequeño:	32 mm
Color:	azul agua