

Mrežni kabel M12 8-zatični X-kodirani muški na ženski TPU 5 m

Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnike, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

Trajni TPU kabelski plašt

Materijal plašta kabela čini ga savitljivim i trajnim te je stoga prikladan za uporabu u povlačnim lancima i zahtjevnim okruženjima.

Kabel je otporan na ulje i UV zrake te ispunjava visoke zahtjeve za industrijske primjene.

**5 m**

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x M12 muški 8 zatični X-kodiran >
 - 1 x M12 ženski 8 zatični X-kodiran
- Cat.6A tehnički podaci
- Dodjeljivanje pinova: 1:1
- Prikladno za povlačne lance
- S/FTP
- Oklop: aluminijska folija, kositreno bakreno pletivo
- Bakreni kabel
- Presjek kabela: 26 AWG
- Promjer kabela: oko 6,4 mm
- Materijal plašta kabela: PUR (TPU)
- Maks. broj ciklusa savijanja: 1.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
 - 32 mm s fiksnom instalacijom
 - 64 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na ulje prema normi DIN EN 60811-2-1
- Otporno na UV zračenje
- LSOH (bez halogena)
- Klasa požara: FT2
- Radna temperatura: -20 °C ~ 80 °C
- Stupanj zaštite: IP67
- Boja: voda plava
- Duljina zajedno s priključkom: oko 5 m

Predmet br. 85424

EAN: 4043619854240

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem


Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan M12 ženski

Sadržaj pakiranja

- Patch kabel

Slike





General	
Tehnički podaci:	Cat. 6A
Protection category:	IP67
Interface	
Priključak 1:	1 x M12 Stecker
Priključak 2:	1 x M12 Buchse
Technical characteristics	
Radna temperatura:	-20 °C ~ 80 °C
Physical characteristics	
Promjer kabela:	6,4 mm
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Duljina:	5 m
Najmanji polumjer savijanja:	32 mm
Boja:	voda plava