

Delock Καλώδιο δικτύου M12 8 pin X-coded προς υποδοχή RJ45 Hirose TPU 1 μ.

Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.

Σταθερή υποδοχή καλωδίου TPU

Το υλικό της υποδοχής του καλωδίου κάνει το καλώδιο ευέλικτο και σταθερό, κάνοντας το επίσης κατάλληλο για χρήση με μετατοπίσεις μεταφοράς ή τραχιά περιβάλλοντα.

Το καλώδιο είναι ανθεκτικό στα έλαια και στην ακτίνα UV και διαθέτει υψηλές προδιαγραφές για βιομηχανικές εφαρμογές.

**1 m**

Άλλες προδιαγραφές

- Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x M12 αρσενικό 8 ακίδων με κωδικοποίηση X >
 - 1 x αρσενικό RJ45 Hirose
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Κατάλληλο για μετατοπίσεις μεταφοράς
- S/FTP
- Θωράκιση: αλουμίνιο, επικασσιτερωμένος χαλκός
- Καλώδιο από χαλκό
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6,4 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PUR (TPU)
- Μέγ. αριθμός δεμένων κομματιών: 1.000.000
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:
 - 32 χιλ με σταθερή εγκατάσταση
 - 64 χιλ. με ευέλικτη εγκατάσταση
- Ανθεκτικό στα έλαια σύμφωνα με το DIN EN 60811-2-1
- Ανθεκτικό στην ακτίνα UV
- LS0H (δεν περιέχει αλογόνο)
- Κλάση φλόγας: FT2
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 80 °C
- Κατηγορία προστασίας: IP20
- Χρώμα: μπλε του νερού
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα M12
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα RJ45

Αρ. προϊόντος 85429

EAN: 4043619854295


Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Τσαντάκι με φερμουάρ





Εικόνες





General	
Tehnički podaci:	Cat. 6A
Protection category:	IP20
Interface	
Priključak 1:	1 x M12 Stecker
Priključak 2:	1 x RJ45 muški
Technical characteristics	
Radna temperatura:	-20 °C ~ 80 °C
Physical characteristics	
Promjer kabela:	6,4 mm
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Duljina:	1 m
Najmanji polumjer savijanja:	32 mm
Boja:	voda plava