

Delock Mrežni kabel M12 8-zatični X-kodirani na RJ45 Hirose utikač TPU 2 m

Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnike, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

Trajni TPU kabelski plašt

Materijal plašta kabla čini ga savitljivim i trajnim te je stoga prikladan za uporabu u povlačnim lancima i zahtjevnim okruženjima.

Kabel je otporan na ulje i UV zrake te ispunjava visoke zahtjeve za industrijske primjene.

**2 m**

Posebne značajke

- Patch kabel

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x M12 muški 8 zatični X-kodiran >
 - 1 x RJ45 Hirose muški
- Cat.6A tehnički podaci
- Prikladno za povlačne lance
- S/FTP
- Oklop: aluminijska folija, kositreno bakreno pletivo
- Bakreni kabel
- Presjek kabla: 26 AWG
- Promjer kabla: oko 6,4 mm
- Materijal plašta kabla: PUR (TPU)
- Maks. broj ciklusa savijanja: 1.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
 - 32 mm s fiksnom instalacijom
 - 64 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na ulje prema normi DIN EN 60811-2-1
- Otporno na UV zračenje
- LS0H (bez halogena)
- Klasa požara: FT2
- Radna temperatura: -20 °C ~ 80 °C
- Stupanj zaštite: IP20
- Boja: voda plava
- Duljina zajedno s priključkom: oko 2 m

Sadržaj pakiranja

- Jedan slobodan M12 ženski
- Jedan slobodan RJ45 ženski

Predmet br. 85430

EAN: 4043619854301


Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: • Plastična vrećica sa zip zatvaračem





Slike





General

Specification: Cat. 6A

Protection category: IP20

Interface

Connettore 1: 1 x M12 Stecker

Connettore 2: 1 x RJ45 maschio

Technical characteristics

Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 80 °C

Physical characteristics

Cable diameter: 6,4 mm

Conductor material: copper

Conductor gauge: 26 AWG

Shielding: S/FTP

Lunghezza: 2 m

Smallest bending radius: 32 mm

Colour: blu acqua