

# Delock Nätverkskabel M12 8-polig X-kodad till RJ45 Hirose-plugg PUR (TPU) 2 m

## Beskrivning

Industriell Ethernet-kabel från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.

### Hållbar PUR (TPU)-kabeljacka

Materialet på kabeljackan gör kabeln flexibel och hållbar och gör den lämplig för användning i extrema miljöer.

Kabeln är olje- och UV-beständig och uppfyller de högsta kraven för industriella applikationer.



2 m

### Artikelnummer 85430

EAN: 4043619854301

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x M12 hane 8-polig X-kodad >
  - 1 x RJ45 Hirose hane
- Cat.6A specifikation
- Lämplig för kabeldragband
- S/FTP
- Skärmning: aluminiumfolie, konserverad kopparflätning
- Kopparkabel
- Sladdstorlek: 26 AWG
- Kabeldiameter: ca. 6,4 mm
- Kabeljackans material: PUR (TPU)
- Max. antal böjcykler: 1.000.000
- Lägsta böjningsradie:
  - 32 mm med fast installation
  - 64 mm med flexibel installation
- Oljebeständig i enlighet med DIN EN 60811-2-1
- UV-beständig
- LS0H (halogenfri)
- Flamklass: FT2

- Driftstemperatur: -20 °C ~ 80 °C
- Skyddsklass: IP20
- Färg: vattenblå
- Längd inkl. kontakter: ca. 2 m

## Systemkrav

- En ledig M12-port hona
- En ledig RJ45-port hona

## Paketets innehåll

- Patchkabel

## Bilder



## General

Specifikationer:	Cat. 6A
Protection category:	IP20

## Interface

Kontakt 1:	1 x M12 hane
Kontakt 2:	1 x RJ45 hane

## Technical characteristics

Driftstemperatur:	-20 °C ~ 80 °C
-------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Längd:	2 m
Lägsta böjningsradie:	32 mm
Färg:	vattenblå