



# Delock Síťový kabel M12, 4 pin, s kódováním D, samec na samice, TPU, 1 m

## Popis

Tento kabel pro průmyslové sítě Ethernet značky Delock lze používat k propojování různých komponent s konektory M12, jako například k řízení strojů nebo k automatizaci.

### Odolné opláštění kabelu z materiálu TPU

Materiál opláštění kabelu dělá kabel ohebným a odolným, což jej činí vhodným k použití ve vlečných řetězech a v náročném prostředí.

Kabel je odolný proti olejům a záření UV a splňuje vysoké požadavky pro průmyslové aplikace.



1 m

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x M12 samec 4 pin D-kódovaný >
  - 1 x M12 samice 4 pin D-kódovaný
- Přiřazení pinů podle normy PROFINET
- Vhodné pro tažné řetězy
- SF/UTP
- Stínění: hliníková fólie, průhledná fólie, opletení z pocínované mědi
- Pocínované měděné vodiče
- Průřez kabelu: 22 AWG
- Průměr kabelu: cca. 6,5 mm
- Materiál obalu kabelu: PUR (TPU)
- Max. počet cyklů ohybu: 3.000.000
- Nejmenší poloměr ohybu:
  - 32,50 mm při pevné instalaci
  - 48,75 mm při flexibilní instalaci
- Odolné proti olejům dle normy DIN EN 60811-2-1
- Odolné proti záření UV
- LS0H (bez halogenů)
- Třída plamene: FT2
- Provozní teplota: -40 °C ~ 70 °C
- Třída ochrany: IP67
- Barva: zelený
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

## Systémové požadavky

- Volný port M12 samice

## Obsah balení

- Patch kabel

## Číslo produktu 85433

EAN: 4043619854332

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Příslušenství





|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| General                   |                   |
| Specifikace:              | PROFINET          |
| Protection category:      | IP67              |
| Interface                 |                   |
| Konektor 1:               | 1 x M12 Stecker   |
| Konektor 2:               | 1 x M12 Buchse    |
| Technical characteristics |                   |
| Provozní teplota:         | -40 °C ~ 70 °C    |
| Physical characteristics  |                   |
| Průměr kabelu:            | 6,5 mm            |
| Conductor material:       | Copper tinned     |
| Conductor gauge:          | 22 AWG            |
| Shielding:                | trojité<br>SF/UTP |
| Délka:                    | 1 m               |
| Nejmenší poloměr ohybu:   | 32,5 mm           |
| Barva:                    | zelený            |