



Delock Síťový kabel M12, 4 pin, s kódováním D, samec na samice, TPU, 3 m

Popis

Tento kabel pro průmyslové sítě Ethernet značky Delock lze používat k propojování různých komponent s konektory M12, jako například k řízení strojů nebo k automatizaci.

Odolné opláštění kabelu z materiálu TPU

Materiál opláštění kabelu dělá kabel ohebným a odolným, což jej činí vhodným k použití ve vlečných řetězech a v náročném prostředí.

Kabel je odolný proti olejům a záření UV a splňuje vysoké požadavky pro průmyslové aplikace.

**3 m**

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x M12 samec 4 pin D-kódovaný >
 - 1 x M12 samice 4 pin D-kódovaný
- Přiřazení pinů podle normy PROFINET
- Vhodné pro tažné řetězy
- SF/UTP
- Stínění: hliníková fólie, průhledná fólie, opletení z pocínované mědi
- Pocínované měděné vodiče
- Průřez kabelu: 22 AWG
- Průměr kabelu: cca. 6,5 mm
- Materiál obalu kabelu: PUR (TPU)
- Max. počet cyklů ohybu: 3.000.000
- Nejmenší poloměr ohybu:
 - 32,50 mm při pevné instalaci
 - 48,75 mm při flexibilní instalaci
- Odolné proti olejům dle normy DIN EN 60811-2-1
- Odolné proti záření UV
- LSOH (bez halogenů)
- Třída plamene: FT2
- Provozní teplota: -40 °C ~ 70 °C
- Třída ochrany: IP67
- Barva: zelený
- Délka včetně konektorů cca. 3 m

Systémové požadavky

- Volný port M12 samice

Obsah balení

- Patch kabel

Číslo produktu 85435

EAN: 4043619854356

Země původu: China

Balení: • Plastová taška se zipem



Příslušenství





General	
Specifikace:	PROFINET
Protection category:	IP67
Interface	
Konektor 1:	1 x M12 Stecker
Konektor 2:	1 x M12 Buchse
Technical characteristics	
Provozní teplota:	-40 °C ~ 70 °C
Physical characteristics	
Průměr kabelu:	6,5 mm
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	trojité SF/UTP
Délka:	3 m
Nejmenší poloměr ohybu:	32,5 mm
Barva:	zelený