

Delock Mrežni kabel M12 4-zatični D-kodirani muški na ženski TPU 3 m

Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnike, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

Trajni TPU kabelski plašt

Materijal plašta kabela čini ga savitljivim i trajnim te je stoga prikladan za uporabu u povlačnim lancima i zahtjevnim okruženjima.

Kabel je otporan na ulje i UV zrake te ispunjava visoke zahtjeve za industrijske primjene.

**3 m**

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x M12 muški 4 zatični D-kodiran >
 - 1 x M12 ženski 4 zatični D-kodiran
- Dodjela zatika prema standardu PROFINET
- Prikladno za povlačne lance
- SF/UTP
- Oklop: aluminijska folija, prozirna folija, kositreno bakreno pletivo
- Kositreni bakreni spojnici
- Presjek kabela: 22 AWG
- Promjer kabela: oko 6,5 mm
- Materijal plašta kabela: PUR (TPU)
- Maks. broj ciklusa savijanja: 3.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
 - 32,50 mm s fiksnom instalacijom
 - 48,75 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na ulje prema normi DIN EN 60811-2-1
- Otporno na UV zračenje
- LSOH (bez halogena)
- Klasa požara: FT2
- Radna temperatura: -40 °C ~ 70 °C
- Stupanj zaštite: IP67
- Boja: zeleno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 3 m

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan M12 ženski

Sadržaj pakiranja

- Patch kabel

Predmet br. 85435

EAN: 4043619854356

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: • Plastična vrećica sa zip zatvaračem





Slike





General	
Specification:	PROFINET
Protection category:	IP67
Interface	
Connettore 1:	1 x M12 Stecker
Connettore 2:	1 x M12 Buchse
Technical characteristics	
Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 70 °C
Physical characteristics	
Cable diameter:	6,5 mm
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	triple SF/UTP
Lunghezza:	3 m
Smallest bending radius:	32,5 mm
Colour:	verde