

# Delock Cavo di rete M12 a 4 pin D-coded per presa RJ45 PVC da 1 m

## Descrizione

Questo cavo Ethernet industriale Delock può essere utilizzato per collegare vari componenti con connettori M12, ad esempio per il controllo macchina o l'automazione.



1 m

### Articolo n. 85437

EAN: 4043619854370

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x M12 maschio a 4 pin con codice D >
  - 1 x RJ45 maschio
- Assegnazione dei pin secondo lo standard PROFINET
- SF/UTP
- Schermatura: foglio di alluminio, foglio trasparente, treccia di rame stagnato
- Conduttori in rame stagnato
- Sezione dei cavi: 22 AWG
- Diametro cavo: ca. 6,5 mm
- Materiale del rivestimento del cavo: PVC
- Numero massimo di cicli di piegatura: 1.000.000
- Raggio di curvatura minimo:
  - 19,5 mm con installazione fissa
  - 45,5 mm con installazione flessibile
- Resistente ai raggi UV
- Classe d fiamma: FT4
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 70 °C
- Grado di protezione: IP20

- Colore: verde
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

---

## Requisiti di sistema

- Un porta M12 femmina disponibile
- Un porta RJ45 femmina disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Cavo patch

---

## Immagini



## General

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Specification:       | PROFINET |
| Protection category: | IP20     |

## Interface

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Connettore 1: | 1 x M12 maschio  |
| Connettore 2: | 1 x RJ45 maschio |

## Technical characteristics

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 70 °C |
|---------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Conductor material:      | Copper tinned    |
| Conductor gauge:         | 22 AWG           |
| Shielding:               | triple<br>SF/UTP |
| Lunghezza:               | 1 m              |
| Smallest bending radius: | 19,5 mm          |
| Colour:                  | verde            |